

Schulte & Todt Dachtechnik GmbH
59757 Arnsberg
FleSoDur SD
flexible Durchführung für das Steildach

Einsatzbereiche:
 Rohr-, Medien-, Solar- und Kabeldurchführungen
 Ausschreibungstexte
Steildach

Pos.	Menge	Beschreibung	EP	GP
01	... Stück	<p>FleSoDur SD zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln, aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an der Original-Dachpfanne angearbeitet, verklebt und andgedichtet. In first- oder traufseitig vormontierter Ausführung lieferbar. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement. Farben: schwarz / naturrot / braun / grau weitere Farben auf Anfrage Dachneigung: nach Herstellerangaben Liefern</p>€€
01 a)	... Stück	<p>FleSoDur SD ... wie zuvor beschrieben, mit Rohrstützen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss Liefern</p>€€
02	... Stück	<p>FleSoDur SD zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an Universal-Bleicolor-Durchgangspfanne und Halteblech mit Z-Kantung angearbeitet, verklebt und andgedichtet. Um 180° drehbares Oberteil zur Ausrichtung first- oder traufseitig. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement. Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: nach Herstellerangaben Liefern</p>€€
02 a)	... Stück	<p>FleSoDur SD ... wie zuvor beschrieben, mit Rohrstützen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss Liefern</p>€€
03	... Stück	<p>FleSoDur SD zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an Universal-Bleicolor-Durchgangspfanne und Halteblech ohne Z-Kantung angearbeitet, verklebt und andgedichtet. Zur Eindeckung bei Schiefer, Bieberschwanz, Glattziegel oder Schindel. Um 180° drehbares Oberteil zur Ausrichtung first- oder traufseitig. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement. Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: nach Herstellerangaben</p>€€

		Liefern		
03 a)	... Stück	FleSoDur SD ... wie zuvor beschrieben, mit Rohrstutzen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss Liefern		
		Fabrikat: Schulte & Todt Dachtechnik GmbH Wiebelsheidestraße 16 59757 Arnsberg		
		Stand 08/2012 (Technische Änderungen vorbehalten) Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks		