

FleSoDur^{FD}

Die flexible Solar- und Kabeldurchführung
für das Flachdach



Einzigartig!

- Wärme gedämmt
- Nicht brennbar
- Kein Schwitzwasser
- Freie Richtungswahl 360°

FleSoDur^{FD}

Die erste **NICHT BRENNBARE** und wärmedämmte Solar- und Kabeldurchführung für das Flachdach bei freier 360° Richtungsführung.



Eigenschaften

- das komplette System ist **nicht brennbar** (Baustoffklasse: A1)
- in Kombination mit dem bewährten ISO^{nb}-Indachelement vollständig wärmedämmt
- keine Schweißwasserbildung
- sturmsicher, wetterfest und dauerhaft UV-beständig
- lieferbar mit Alu-/oder Folienflansch für die passgenaue Andichtung
- einfachste Kürzung des Indach-Elementes für die passende Dämmhöhe von 100 mm bis 400 mm
- DN100 und DN160



Vorteile

- einfachste Montage
- keine Abdichtung der installierten Leitungen erforderlich
- selbst bei maximaler Belegung keine Abdichtung erforderlich
- einfachste Nach-Installation/-Belegung möglich
- Leitungsführung frei wählbar – 360°
- EnEv-gerecht, da keine Undichtigkeiten und Kältebrücken entstehen können

Material

- Stahlblech – pulverbeschichtet
- nicht brennbare Isolierung der Baustoffklasse A1