

# HEY...

...hier fehlt noch 'ne ISO<sup>A1</sup>  
von Schulte & Todt!



Flachdach mit Gefälle



Umkehrdach

## ISO<sup>A1</sup>

Hohe Ansprüche – geringer Aufwand



ISO<sup>A1</sup>  
mit Klebeflansch

### Vorteile, die überzeugen

- + Keine Anpassarbeiten vor Ort bei unterschiedlichen Dämmstärken
- + Keine Wärmebrücken im Dämmbereich
- + Keine Schwitzwasserbildung
- + Druckverlustarm
- + Nicht brennbar
- + Brandschutzgerecht
- + Sturmsicher
- + Schlagregensicher
- + Isolierung: Wandstärke 40 mm
- + Lieferbar auch für Schmutzwasser
- + Witterungs- und temperaturbeständig
- + Höchstmaß an Planungs-, Montage- UND Rechtssicherheit
- + Für Anschluss an WFR und HT in einem System



ISO<sup>A1</sup>  
mit Folienflansch

### Anwendungsbereich

- Warmdach
- Kaltdach
- Plusdach
- Gründach
- Umkehrdach

### Materialien

- Haubenkörper aus verzinktem Stahl mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Dämmung A1-Isolierung
- Schiebeflansch Edelstahl

### Dachandichtung

- Bitumen
- div. Folien

### Dimensionen

- DN 100, 125, 160, 200, 250, 315 und 355