

# Montageanleitung

## Dachhaube *mv* und *mv plus*

### Flansch mit Kugelgelenk

1 Produktbezeichnung und Anwendung prüfen!



5 Dachhaube am Kragen mit Dichtmaterial versehen



2 Teile-Übersicht



6 Dachhaube einsetzen und ausrichten



3 Flansch materialspezifisch in Metall eindichten



7 Befestigungsschelle anbringen



4 Kunststoff-Kugelgelenk ausrichten und eindichten



8 Materialien: Kupfer, Titanzink, Aluminium





In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfallverhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Schulte & Todt“-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.

Stand 05 /2013

Technische Änderungen vorbehalten

**Schulte & Todt**  
**Systemtechnik GmbH & Co. KG**

Wiebelsheiderstraße 16  
59757 Arnsberg Germany

Tel. +49 02932 63943  
Fax +49 02932 639449

info@schulte-todt.de  
www.schulte-todt.de