

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Flansch mit Kugelgelenk DN 125

#### mv plus Dachhaube DN 125

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen für Flachdach/leicht geneigte Dächer

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	... Stück	<b>Alu-Flansch mit Kugelgelenk DN 125</b> <b>Artikel-Nummer 612012511</b> zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn an den Klebeflansch für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Liefern	..... €	..... €
02	... Stück	<b>Titanzink-Flansch mit Kugelgelenk DN 125</b> <b>Artikel-Nummer 612012512</b> zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Liefern	..... €	..... €
03	... Stück	<b>Kupfer-Flansch mit Kugelgelenk DN 125</b> <b>Artikel-Nummer 612012513</b> zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Liefern	..... €	..... €
		<b>Fabrikat</b> SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG	Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de	

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)