

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{A1} – DN 355 für Umkehrdach

FLACHDACH ISO^{A1} – DN 355 für Umkehrdach

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p>ISO^{A1} DN 355 für Umkehrdach Artikel-Nummer 760335510</p> <p>nicht brennbar und UV-beständig. Runder Grundkörper aus Stahlblech, mit hochwertiger Einbrennlackierung (grau) und Flanschplatte ca. 630 mm Ø zur mechanischen Befestigung auf der Grundkonstruktion des Flachdaches und zur Aufnahme der Dampfsperre. Haubenkopf aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung (schwarz) und integriertem Regendeckel, strömungsgünstig gestaltet für niedrigste Druckverluste. Haubenkopf zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung demontierbar. Innenrohr im Nenndurchmesser DN 355 aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung und integrierter Lippendichtung. Innere, werkseitige 40 mm dicke Wärmedämmung aus Isolierung (Schmelzpunkt > 1000 °C) der Baustoffklasse A 1. Mit integriertem Anschlussstück aus pulverbeschichtetem Stahl mit Dichtung für Anschluss an die bauseitige Lüftungsleitung (WFR) bzw. des Abwasserrohres (HT).</p> <p>Abmessungen Grundkörper: ca. 600 mm hoch, Ø ca. 432 mm, Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn</p> € €
		<p>Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG</p> <p>Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de</p>		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de