

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### ISO<sup>LORO</sup> – DN 160/150 für Muffenverbindung an LORO Rohre

#### FLACHDACH ISO<sup>LORO</sup> – DN 160/150

Dachhauben für Anschluss LORO Rohre – Lüftungsleitungen und Strangentlüftung  
Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p><b>ISO<sup>LORO</sup> DN 160/150 WFR Aufdach-Element (ADE) mit Klebeflansch</b> <b>Artikel-Nummer 810310022</b></p> <p>Wärmedämmter Flachdachaufsatz aus Aluminium zum Einstecken in bauseits verlegte Rohrmuffe Fabrikat LORO mit Wärmedämmung des Aufsatzes aus Isolierung (Schmelzpunkt &gt; 1000 °C) Baustoffklasse A 1, Isolierstärke ca. 33 mm dick, incl. integrierter Dachhaube mv plus aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen, mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik.</p> <p>Unten angebrachtes pulverbeschichtetes pzl Anschlussstück passend in die Muffe des LORO Rohres mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit in dem Rohr</p> <p>Abmessungen: Durchm. ca. 230 mm, Flanschhöhe: 250 mm, Gesamthöhe 635 mm Farben: schwarz Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn oder alternativ Pos. 01b</p>	..... €	..... €
		<p><b>Fabrikat</b> SCHULTE &amp; TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de</p>		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)