

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{LORO} – DN 200 für Muffenverbindung an LORO Rohre

FLACHDACH ISO^{LORO} – DN 200

Dachhauben für Anschluss LORO Rohre – Lüftungsleitungen und Strangentlüftung
Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p>ISO^{LORO} DN 200 WFR Aufdach-Element (ADE) mit Klebeflansch Artikel-Nummer 810310022</p> <p>Wärmegeämmter Flachdachaufsatz aus Aluminium zum Einstecken in bauseits verlegte Rohrmuffe Fabrikat LORO mit Wärmedämmung des Aufsatzes aus Isolierung (Schmelzpunkt > 1000 °C) Baustoffklasse A 1, Isolierstärke ca. 33 mm dick, incl. integrierter Dachhaube mv plus aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen, mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik.</p> <p>Unten angebrachtes pulverbeschichtetes pzl Anschlussstück passend in die Muffe des LORO Rohres mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit in dem Rohr</p> <p>Abmessungen: Durchm. ca. 264 mm, Flanschhöhe: 250 mm, Gesamthöhe 825 mm Farben: schwarz Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn oder alternativ Pos. 01b</p> € €
		<p>Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG</p> <p>Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de</p>		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de