

AUSSCHREIBUNGSTEXT

mv Hybrid Dachhaube DN 125

mv Hybrid Dachhaube DN 125

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft für Flachdach/leicht geneigte Dächer

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p>mv Dachhaube DN 125 Hybrid Artikel-Nummer 110313110</p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzeuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf incl. äußerst strömungsgünstig gestaltetem Ventilator (240 V – 18 W) zum Einschub (auch zur Nachrüstung) in die Dachhaube mv DN 125. Mit vormontiertem, flexiblem ca. 1,6 m langem Anschlusskabel.</p> <p>Farbe: schwarz Lieferrn</p> € €
02 a)	... Stück	<p>Alu-Flansch DN 125 Artikel-Nummer 610012511 auch als ADE lieferbar!</p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn bzw. an die Dampfsperre und an den Klebeflansch. Abmessung: Durchmesser ca. 485 mm, Höhe ca. 230 mm Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn</p> € €
02 b)	... Stück	<p>Folienflansch DN 125 Artikel-Nummer 610012591 - 610012598</p> <p>Aluminiumstützen mit eingearbeiteter und eingedichteter Dach- und Dichtungsbahn zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn. Abmessung ca. 360 x 360 mm, Höhe 230 mm Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn</p> € €
03 a)	... Stück	<p>Alu-Flansch mit Kugelgelenk DN 125 Artikel-Nummer 612012511</p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn an den Klebeflansch für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Lieferrn</p> € €
03 b)	... Stück	<p>Titanzink-Flansch mit Kugelgelenk DN 125 Artikel-Nummer 612012512</p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Lieferrn</p> € €

03 c)	... Stück	Kupfer-Flansch mit Kugelgelenk DN 125 Artikel-Nummer 612012513 zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 20° Lieferrn € €
-------	-----------	--	---------	---------

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de