

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### mv Dachhaube DN 160

#### mv Dachhaube DN 160

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben für Flachdach/leicht geneigte Dächer

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	... Stück	<p><b>mv Dachhaube DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 110316010</b></p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, Unterrohr aus Polyethylen. UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzeuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf.</p> <p>Farbe: schwarz Lieferrn</p>	..... €	..... €
02 a)	... Stück	<p><b>Alu-Flansch DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 610016011</b></p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn bzw. an die Dampfsperre und an den Klebeflansch. Abmessung: Durchmesser ca. 485 mm, Höhe ca. 230 mm Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn</p>	..... €	..... €
02 b)	... Stück	<p><b>Folienflansch DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 610016091 - 610016098</b></p> <p>Aluminiumstutzen mit eingearbeiteter und eingedichteter Dach- und Dichtungsbahn zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn. Abmessung ca. 360 x 360 mm, Höhe 230 mm Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5° Lieferrn</p>	..... €	..... €
03 a)	... Stück	<p><b>Alu-Flansch mit Kugelgelenk DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 612016011</b></p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Andichtung der Dach- und Dichtungsbahn an den Klebeflansch für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Lieferrn</p>	..... €	..... €
03 b)	... Stück	<p><b>Titanzink-Flansch mit Kugelgelenk DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 612016012</b></p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Lieferrn</p>	..... €	..... €
03 c)	... Stück	<p><b>Kupfer-Flansch mit Kugelgelenk DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 612016013</b></p> <p>zur Aufnahme der Dachhaube und zur Einarbeitung an die Dichtungsebene für leicht geneigte Dächer mit Dachneigung 5° - 15° Lieferrn</p>	..... €	..... €

	<b>Fabrikat</b> SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG	Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		
--	--	--	--	--

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)

**SCHULTE & TODT**  
Dachtechnik GmbH  
Systemtechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16  
59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

[www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)  
[info@schulte-todt.de](mailto:info@schulte-todt.de)

Stand 02/2023  
Technische Änderungen vorbehalten