

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### mv DN 125 Hybrid

#### mv DN 125 Hybrid Steildach Dachhaubemit Ventilator für die thermische und mechanische Entlüftung

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	... Stück	<p><b>mv Dachhaube Hybrid DN 125</b>  <b>Artikel-Nummer 110213110 schwarz und naturrot 110213120</b></p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzeuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf. Senkrechte und sturmsichere Befestigung unter Dach mit Befestigungsschelle. Artikel-Nummer 930012514  Dachneigung: 5° -55°  Farbe: schwarz / naturrot</p> <p>Liefern</p>	..... €	..... €
02	... Stück	<p><b>Hybrid Ventilator</b>  <b>Artikelnummer 110012500</b></p> <p>äußerst strömungsgünstig gestalteter Ventilator (240V –18W) zum Einschub (auch zur Nachrüstung) in die Dachhaube mv DN 125. Mit vormontiertem, flexiblen ca. 1,6 m langem Anschlusskabel bei ca. 90 m³/h maximaler Abluftleistung.</p> <p>Liefern</p>		
03 a)	... Stück	<p><b>Passform – Durchgangspfanne DN 100 • 125</b></p> <p>aus koloriertem PUR-Hartschaum mit angeformter Kalotte. Äußerst bruchstabil, passend zur bauseitigen Eindeckung.  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 25° - 45° Dachneigung: 0° - 5°</p> <p>Liefern alternativ 3 b</p>	..... €	..... €
03 b)	... Stück	<p><b>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 • 125 mit Halteblech</b>  <b>Artikel-Nummer 214512510 schwarz + 214512520 naturrot - 25° - 45°</b>  <b>Artikel-Nummer 215512510 schwarz + 215512520 naturrot - 35° - 55°</b>  <b>Artikel-Nummer 212512510 schwarz + 212512520 naturrot - 5° - 25°</b></p> <p>bestehend aus Halteblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung.  Abmessung: 550 x 500 mm  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 5° - 25°, 25° - 45° und 35° - 55°</p> <p>Liefern alternativ 3 c</p>	..... €	..... €
03 c)	... Stück	<p><b>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 • 125 ohne Halteblech</b>  <b>Artikel-Nummer 224512010 schwarz + 224512520 naturrot - 25° - 45°</b>  <b>Artikel-Nummer 225512510 schwarz + 225512520 naturrot - 35° - 55°</b>  <b>Artikel-Nummer 222512510 schwarz + 222512520 naturrot - 5° - 25°</b></p> <p>Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Besonders geeignet für: Glattziegel, Biberschwanz, Schiefer, Reet, Schindel, Wellplatten.  Abmessung: 500 x 500 mm  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 5° - 25°, 25° - 45° und 35° - 55°</p> <p>Liefern</p>	..... €	..... €

04	... Stück	<b>Befestigungsschelle BFS mit Gelenk DN 125</b> <b>Artikel-Nummer 930012514</b> Aus verzinktem Bandstahl zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches für alle Dachneigungen geeignet <b>Liefern</b>	..... €	..... €
05	... Stück	<b>mv DIMA</b> <b>Artikel-Nummer 940033010</b> Diffusionsdichte Manschette für den sicheren Folienschluss der Dampfsperre und der Unterspannbahn. Mit sechs vorgezeichneten Schneidhilfen für die Rohrdurchmesser 100, 125, 150, 180, 200 und 250 mm in der Abmessung 325 x 325 mm und abgerundeten Ecken. Umlaufend ca. 30 mm spezial Butylkleber zur dauerhaften Abdichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß  Liefern	..... €	..... €
		<b>Fabrikat</b> SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG	Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de	

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)

**SCHULTE & TODT**  
Dachtechnik GmbH  
Systemtechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16  
59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

[www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)  
[info@schulte-todt.de](mailto:info@schulte-todt.de)

Stand 02/2023  
Technische Änderungen vorbehalten