

AUSSCHREIBUNGSTEXT

mv plus DN 125

mv plus Dachhaube DN 125

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Schmutzwasserentlüftung, Dunstabzugshauben für das Steildach

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	... Stück	<p>mv plus Dachhaube DN 125 Artikel-Nummer 120212510 schwarz und 120212520 naturrot</p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste. Der Haubenkopf kann zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung ohne Werkzeug geöffnet werden. Senkrechte und sturmsichere Befestigung unter Dach mit Befestigungsschelle. Artikel-Nummer 930012514</p> <p>Farbe: schwarz / naturrot</p> <p>Liefern</p> € €
02 a)	... Stück	<p>Passform – Durchgangspfanne DN 100 • 125</p> <p>aus koloriertem PUR-Hartschaum mit angeformter Kalotte. Äußerst bruchstabil, passend zur bauseitigen Eindeckung. Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 25° - 45° Dachneigung: 0° - 5°</p> <p>Liefern alternativ 2 b</p> € €
02 b)	... Stück	<p>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 • 125 mit Halteblech Artikel-Nummer 214512510 schwarz + 214512520 naturrot - 25° - 45° Artikel-Nummer 215512510 schwarz + 215512520 naturrot - 35° - 55° Artikel-Nummer 212512510 schwarz + 212512520 naturrot - 5° - 25°</p> <p>bestehend aus Halteblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Abmessung: 550 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25°, 25° - 45° und 35° - 55°</p> <p>Liefern alternativ 2 c</p> € €
02 c)	... Stück	<p>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 • 125 ohne Halteblech Artikel-Nummer 224512010 schwarz + 224512520 naturrot - 25° - 45° Artikel-Nummer 225512510 schwarz + 225512520 naturrot - 35° - 55° Artikel-Nummer 222512510 schwarz + 222512520 naturrot - 5° - 25°</p> <p>Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Besonders geeignet für: Glattziegel, Biberschwanz, Schiefer, Reet, Schindel, Wellplatten. Abmessung: 500 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25°, 25° - 45° und 35° - 55°</p> <p>Liefern</p> € €

03	... Stück	Befestigungsschelle BFS mit Gelenk DN 125 Artikel-Nummer 930012514 Aus verzinktem Bandstahl zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches für alle Dachneigungen geeignet Liefern € €
04	... Stück	mv DIMA Artikel-Nummer 940033010 Diffusionsdichte Manschette für den sicheren Folienschluss der Dampfsperre und der Unterspannbahn. Mit sechs vorgezeichneten Schneidhilfen für die Rohrdurchmesser 100, 125, 150, 180, 200 und 250 mm in der Abmessung 325 x 325 mm und abgerundeten Ecken. Umlaufend ca. 30 mm spezial Butylkleber zur dauerhaften Andichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß Liefern € €

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de