

AUSSCHREIBUNGSTEXT

mv plus DN 160

mv plus Dachhaube DN 160

Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Schmutzwasserentlüftung, Dunstabzugshauben für das Steildach

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	... Stück	<p>mv plus Dachhaube DN 160 Artikel-Nummer 120216010 schwarz und 120216020 naturrot</p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste. Der Haubenkopf kann zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung ohne Werkzeug geöffnet werden. Senkrechte und sturmsichere Befestigung unter Dach mit Befestigungsschelle. Artikel-Nummer 930016014</p> <p>Farbe: schwarz / naturrot</p> <p>Liefern</p> € €
02 a)	... Stück	<p>Passform – Durchgangspfanne DN 160</p> <p>aus koloriertem PUR-Hartschaum mit angeformter Kalotte. Äußerst bruchstabil, passend zur bauseitigen Eindeckung. Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 25° - 45°</p> <p>Liefern alternativ 2 b</p> € €
02 b)	... Stück	<p>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 mit Halteblech Artikel-Nummer 214516010 schwarz + 214516020 naturrot - 25° - 45° Artikel-Nummer 212516010 schwarz + 212516020 naturrot - 5° - 25°</p> <p>bestehend aus Halteblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Abmessung: 550 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45°</p> <p>Liefern alternativ 2 c</p> € €
02 c)	... Stück	<p>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 ohne Halteblech Artikel-Nummer 224516010 schwarz + 224516020 naturrot - 25° - 45° Artikel-Nummer 222516010 schwarz + 222516020 naturrot - 5° - 25°</p> <p>Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Besonders geeignet für: Glattziegel, Biberschwanz, Schiefer, Reet, Schindel, Wellplatten. Abmessung: 500 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45°</p> <p>Liefern</p> € €

03	... Stück	Befestigungsschelle BFS mit Gelenk DN 160 Artikel-Nummer 930016014 Aus verzinktem Bandstahl zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches für alle Dachneigungen geeignet Liefern € €
04	... Stück	mv DIMA Artikel-Nummer 940033010 Diffusionsdichte Manschette für den sicheren Folienschluss der Dampfsperre und der Unterspannbahn. Mit sechs vorgezeichneten Schneidhilfen für die Rohrdurchmesser 100, 125, 150, 180, 200 und 250 mm in der Abmessung 325 x 325 mm und abgerundeten Ecken. Umlaufend ca. 30 mm spezial Butylkleber zur dauerhaften Andichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß Liefern € €

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de