

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### mv plus WRG DN 160

#### mv plus WRG Dachhaube DN 160

#### Dachhauben für Lüftungsleitungen

Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Schmutzwasserentlüftung, Dunstabzugshauben für das Steildach

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	... Stück	<p><b>mv plus Dachhaube WRG DN 160</b>  <b>Artikel-Nummer 140216010/140216020</b></p> <p>aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit zusätzlichem Deckel im Ausblaskopf zur Verminderung von eindringender Feuchtigkeit bei Zuluftansaugung. Die innen eingebrachte, 5 mm starke, durchgängige Isolierung vermindert die Kondensatbildung in schwer zugänglichen Bereichen. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzeuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf.  Senkrechte und sturmsichere Befestigung unter Dach mit Befestigungsschelle.  Artikel-Nummer 940016014  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 5° - 45°</p> <p>Liefern</p>	..... €	..... €
02 a)	... Stück	<p><b>Passform – Durchgangspfanne DN 160</b></p> <p>aus koloriertem PUR-Hartschaum mit angeformter Kalotte. Äußerst bruchstabil, passend zur bauseitigen Eindeckung.  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 25° - 45°</p> <p>Liefern alternativ 2 b</p>	..... €	..... €
02 b)	... Stück	<p><b>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 mit Halblech</b>  <b>Artikel-Nummer 214516010 schwarz + 214516020 naturrot - 25° - 45°</b>  <b>Artikel-Nummer 212516010 schwarz + 212516020 naturrot - 5° - 25°</b></p> <p>bestehend aus Halblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung.  Abmessung: 550 x 500 mm  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45°</p> <p>Liefern alternativ 2 c</p>	..... €	..... €
02 c)	... Stück	<p><b>Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 ohne Halblech</b>  <b>Artikel-Nummer 224516010 schwarz + 224516020 naturrot - 25° - 45°</b>  <b>Artikel-Nummer 222516010 schwarz + 222516020 naturrot - 5° - 25°</b></p> <p>Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Besonders geeignet für: Glattziegel, Biberschwanz, Schiefer, Reet, Schindel, Wellplatten.  Abmessung: 500 x 500 mm  Farben: schwarz / naturrot  Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45°</p> <p>Liefern</p>	..... €	..... €

03	... Stück	<b>Befestigungsschelle BFS mit Gelenk DN 160</b> <b>Artikel-Nummer 930016014</b> Aus verzinktem Bandstahl zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches für alle Dachneigungen geeignet <b>Liefern</b>	..... €	..... €
04	... Stück	<b>mv DIMA</b> <b>Artikel-Nummer 940033010</b> Diffusionsdichte Manschette für den sicheren Folienschluss der Dampfsperre und der Unterspannbahn. Mit sechs vorgezeichneten Schneidhilfen für die Rohrdurchmesser 100, 125, 150, 180, 200 und 250 mm in der Abmessung 325 x 325 mm und abgerundeten Ecken. Umlaufend ca. 30 mm spezial Butylkleber zur dauerhaften Andichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß  Liefern	..... €	..... €

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

• Weitere Informationen finden Sie auf: [www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)

**SCHULTE & TODT**  
Dachtechnik GmbH  
Systemtechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16  
59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

[www.schulte-todt.de](http://www.schulte-todt.de)  
[info@schulte-todt.de](mailto:info@schulte-todt.de)

Stand 02/2023  
Technische Änderungen vorbehalten