AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{SKS} – seitlicher Stutzen (Kragen) zur Ausführung von Rohren oder Kabel

FLACHDACH ISO^{SKS} –
Stutzen / Kragen zur seitlichen Ausfädelung
Einsatzbereiche: Medienleitungen wie Kabel, Rohre oder Versorgungsleitungen und z.B. Außenluftleitungen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	… Stück	**ISO ^{SKS} seitlich angebrachter Stutzen (Kragen) DN 100** Seitlich angebrachter Stutzen (Kragen) aus verzinktem Stahlblech beginnend 80 mm unterhalb des Deckels (bietet Raum für Schnellentlüfter), zur Ausführung von Rohren oder Kabel für die Gebäudetechnik auf dem Dach, inkl. Tropfblech am Deckel. Zur einfachen Revision bei bereits angeschlossenen Leitungen etc. ohne diese entkoppeln zu müssen. Kein Rückbau erforderlich Die seitlichen Stutzen sind mit dem Kürzel K (Kragen) versehen Kragen DN 100 links = 1KL, Kragen vorderseite =1K, Kragen rechts = 1KR, Kragen hinten = 1KH Kragen DN 125 links = 2KL, Kragen vorderseite = 2K, Kragen rechts = 2KR, Kragen hinten = 2KH Kragen DN 160 links = 5KL, Kragen vorderseite = 5K, Kragen rechts = 5KR, Kragen hinten = 5KH Kragen DN 200 links = 7KL, Kragen vorderseite = 7K, Kragen rechts = 7KR, Kragen hinten = 7KH in Verbindung mit SCHULTE & TODT ISO^{SK} Liefern	….. €	….. €
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 63943-0, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de