AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{A1} – DN 250

FLACHDACH ISO^{A1} – DN 250 Dachhauben für Lüftungsleitungen
Einsatzbereiche: Abluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**ISO ^{A1} DN 250 mit Schiebeflansch aus VA** **Artikel-Nummer 770325010** nicht brennbar und UV-beständig. Runder Grundkörper aus Stahlblech, mit hochwertiger Einbrennlackierung (grau) und Flanschplatte ca. 530 mm Ø zur mechanischen Befestigung auf der Grundkonstruktion des Flachdaches und zur Aufnahme der Dampfsperre. Haubenkopf aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung (schwarz) und integriertem Regendeckel, strömungsgünstig gestaltet für niedrigste Druckverluste. Haubenkopf zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung demontierbar. Innenrohr im Nenndurchmesser DN 250 aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung und integrierter Lippendichtung. Innere, werkseitige 40 mm dicke Wärmedämmung aus Isolierung (Schmelzpunkt > 1000 °C) der Baustoffklasse A 1. Mit integriertem Anschlussstück aus pulverbeschichtetem Stahl mit Dichtung für Anschluss an die bauseitige Lüftungsleitung (WFR) bzw. des Abwasserrohres (HT). Schiebe-Klebeflansch aus Edelstahl zum werkzeuglosen Aufschieben auf die bauseitige Dämmung und zur Aufnahme und Eindichtung mit der bauseitigen Dach- und Dichtungsbahn mit Lippendichtung und aufgestelltem Rand zur bauseitigen Eindichtung am Grundkörper. Abmessungen Grundkörper: ca. 600 mm hoch, Ø ca. 332 mm, Abmessung Schiebeflansch Schafthöhe ca. 150 mm Ø ca. 580 mm Klebeflansch Dachneigung: 0° - 5° Liefern oder alternativ Pos. 01 b	….. €	….. €
01 b)	… Stück	**ISO ^{A1} DN 250 mit Folien-Schiebeflansch** **Artikel-Nummer 770325099** wie vor, jedoch mit werkseitig angebrachtem Folienflansch 530 x 530 Schaft aus Edelstahl zum werkzeuglosen Aufschieben auf die bauseitige Dämmung und zur Aufnahme und Eindichtung mit der bauseitigen Dach- und Dichtungsbahn mit Lippendichtung und aufgestelltem Rand zur bauseitigen Eindichtung am Grundkörper. Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5° Liefern	….. €	….. €
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de

SCHULTE & TODT
Dachtechnik GmbH
Systentechnik GmbH & Co.KG

Wiebelsheidestraße 16
59757 Arnsberg

Tel. 02932 63943

www.schulte-todt.de
info@schulte-todt.de

Stand 02/2023
Technische Änderungen vorbehalten