# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## ISO$^{A1}$ – DN 100 für Umkehrdach

**FLACHDACH ISO$^{A1}$ – DN 100 für Umkehrdach**
**Dachhauben für Lüftungsleitungen**
**Einsatzbereiche: Abluft, Dunstabzugshauben, Strangentlüftungen**

| POSITION | MENGE | BESCHREIBUNG | EP | GP |
|---|---|---|---|---|
| 01 a) | … Stück | **ISO $^{A1}$ DN 100 für Umkehrdach**<br>**Artikel-Nummer 760310010**<br><br>nicht brennbar und UV-beständig.<br>Runder Grundkörper aus Stahlblech, mit hochwertiger Einbrennlackierung (grau) und Flanschplatte ca. 380 mm Ø zur mechanischen Befestigung auf der Grundkonstruktion des Flachdaches und zur Aufnahme der Dampfsperre.<br>Haubenkopf aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung (schwarz) und integriertem Regendeckel, strömungsgünstig gestaltet für niedrigste Druckverluste.<br>Haubenkopf zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung demontierbar. Innenrohr im Nenndurchmesser DN 100 aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung und integrierter Lippendichtung. Innere, werkseitige 40 mm dicke Wärmedämmung aus Isolierung (Schmelzpunkt > 1000 °C) der Baustoffklasse A 1.<br>Im Lieferumfang enthalten sind 2 verschiedene Stecknippel: 98,5 mm Ø mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit zum Anschluss an die bauseitige Lüftungsleitung und 109 mm Ø, jedoch pulverbeschichtet, passend zum Einstecken in die Muffe eines Abwasserrohres (HT).<br><br>Abmessungen Grundkörper: ca. 600 mm hoch, Ø ca. 182 mm,<br>Dachneigung: 0° - 5°<br>Liefern | ….. € | ….. € |
| | | **Fabrikat**<br>SCHULTE & TODT<br>Dachtechnik GmbH<br>Systemtechnik GmbH & Co. KG<br>Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg<br>Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de | | |

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de