AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO^{SKS} – 900 mm hoch – geschlossener Kastenboden

FLACHDACH ISO^{SKS} – 900 mm hoch – an Attika – geschlossener Kastenboden
Stutzen / Kragen zur seitlichen Ausfädelung
Einsatzbereiche: Medienleitungen wie Kabel, Rohre oder Versorgungsleitungen und z.B. Außenluftleitungen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**ISO ^{SK} Sammelkasten H 600 / in den Größen SK 1 – SK 6 für z. B. Betondecken nicht brennbare Materialien und Dämmung UV-beständig, Seitliche Anschlussstutzen in den Dimensionenn 100 mm, 125 mm, 160 mm und 200 mm an Front- Stirn- oder Rückseite. Deckel mit Tropfblech und in Kombination mit integrierten Haubenköpfen 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm oder 250 mm Ø hochwertig pulverbeschichtet.** Sammelkasten als eckiger Grundkörper aus Stahlblech mit einer Höhe von 900 mm, einer Breite von 340 mm und 100 mm breitem umlaufendem Andichtflansch, unten geschlossen bei z.B öffnungen im Trapezblech als Tragkonstruktion. Die Gehäuselänge bestimmt sich je nach Belegungsdichte. Beachten Sie unseren Konfigurator unter www.schulte-todt.de. Seitliche Stutzen in den Dimensionen 100, 125, 160, 200 Zur Fixierung der Dach- und Dichtungsbahnen wie Bitumen- oder Folienbahnen dient der Fixierungsrahmen mit Stehbolzen M8 für die zusätzliche Aufnahme des Gehäusedeckels mit dessen Haubenköpfen. Verschraubung mittels Dichtscheiben und Hutmuttern (Lieferumfang) Im Lieferumfang enthaltene Dämmung aus Schüttgut (Perlite) der Baustoffklasse A1 nach dem Anschließen der Leitungen bis zur Oberkante in das Gehäuse füllen unter zeitweisem Verdichten. Die seitlichen Stutzen sind mit dem Kürzel K (Kragen) versehen Kragen DN 100 links = 1KL, Kragen vorderseite = 1K, Kragen rechts = 1KR, Kragen hinten = 1KH Kragen DN 125 links = 2KL, Kragen vorderseite = 2K, Kragen rechts = 2KR, Kragen hinten = 2KH Kragen DN 160 links = 5KL, Kragen vorderseite = 5K, Kragen rechts = 5KR, Kragen hinten = 5KH Kragen DN 200 links = 7KL, Kragen vorderseite = 7K, Kragen rechts = 7KR, Kragen hinten = 7KH Dachneigung: 0° - 5° **Wichtig:** Bitte die Seite angeben, die sich an der Attika befindet und bitte die Belegung angeben: z. B. Attika hinten, rechts und/oder links Auch mit den bekanten Lamellenhauben kombinierbar Liefern	….. €	….. €
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 63943-0, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de