# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## FleSoDur FD – DN 100

### Flachdach FleSoDur FD – DN 100

Nicht brennbare und wärmegedämmte Solar-und Kabeldurchführung

| POSITION | MENGE | BESCHREIBUNG | EP | GP |
|---|---|---|---|---|
| 01 a) | … Stück | **FleSoDur FD DN 100 WFR Aufdach-Element (ADE) mit Klebeflansch**<br>**Artikel-Nummer 15031010**<br><br>Nicht brennbare und wärmegedämmte, witterungs- und UV- beständige Durchführung mit frei wählbarer (360°) Leitungsführung.<br>Rundes Edelstahl Standrohr mit Klebeflansch zur Aufnahme der Dach und Dichtungsbahn. Unten angebrachter Stecknippel 98,5 mm Ø mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit zum Indach-Element bzw. zur bauseits verlegten Leitung. Stutzen passend zum ISO Indach-Element.<br>Das Gehäuse ist mit nichtbrennbarer Isolierung der Baustoffklasse A1 isoliert. Die ALU-kaschierte Dämmwolle ragt ca. 50 mm über den oberen Rand des Standrohres hinaus. Pressronde mit Dämmwolle, Gewindestiften und vier Klemmwinkeln zum anpressen des Pressdeckels und formschlüssigen Abdichten der durchgeführten Kabel und Leitungen. Lackierte Aluminiumwetterkappe mit vier Edelstahlhutmuttern und Dichtscheiben zur Befestigung an der Pressronde.<br><br>Abmessungen: Innendurchmesser DN 100<br>Außenmantel: ca. 202 mm, Höhe 410 mm<br>Dachneigung: 0° - 5°<br>Liefern<br>oder alternativ Pos. 01b | ….. € | ….. € |
| 01 b) | … Stück | **FleSoDur FD DN 100 Aufdach-Element (ADE) mit Folienflansch**<br>**Artikel-Nummer 15031091 – 15031098**<br>wie vor, jedoch mit eingearbeiteter und eingedichteter Kunststoff-Dachfolie ohne Vlieseinlage zur Aufnahme der Dach- und Dichtungsbahn.<br>Abmessung der Folie: ca. 400 x 400 mm<br>Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO<br>Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben.<br>Dachneigung: 0° - 5°<br>Liefern | ….. € | ….. € |
| 02 | … Stück | **ISO Indach-Element (IDE) WFR 100**<br>**Artikel-Nummer 822010010, 823010010 oder 824010010**<br>Passendes Indach-Element (IDE) zur werkzeuglosen Verbindung mit der FleSoDur, bestehend aus nicht brennbaren Materialien. Klebe- und Befestigungsflansch gemäß Vorschrift, umlaufend ca. 100 mm, für mechanische Befestigung mit der Dachkonstruktion, sowie zur Aufnahme der Dampfsperre. Innenrohr aus verzinktem Stahlblech mit nicht brennbarer Dämmung, umlaufend ALU-kaschiert. Unterseite mit werkseitigem Anschlussstück zur bauseits verlegten WFR-Leitung. Schmelzpunkt > 1000 °C, Baustoffklasse A 1.<br><br>Für Dachdämmstärken:<br>H= 200 mm, 300 mm oder 400 mm – bei Bestellung bitte angeben.<br>Stufenlos bis auf ca. 80 mm kürzbar Wärmeleitzahl: mind. 0,040 W (mk)<br>DN 100<br>Dachneigung: 0° - 5°<br>Liefern | ….. € | ….. € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Fabrikat**<br>SCHULTE & TODT<br>Dachtechnik GmbH<br>Systemtechnik GmbH & Co. KG | Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg<br>Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de | |

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de