AUSSCHREIBUNGSTEXT

FleSoDur FD – DN 160

Flachdach FleSoDur FD – DN 160

Nicht brennbare und wärmegedämmte Solar-und Kabeldurchführung

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**FleSoDur FD DN 160 WFR Aufdach-Element (ADE) mit Klebeflansch** **Artikel-Nummer 15031610** Nicht brennbare und wärmegedämmte, witterungs- und UV- beständige Durchführung mit frei wählbarer (360°) Leitungsführung. Rundes Edelstahl Standrohr mit Klebeflansch zur Aufnahme der Dach- und Dichtungsbahn. Unten angebrachter Stecknippel 158,5 mm Ø mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit zum Indach-Element bzw. zur bauseits verlegten Leitung. Stutzen passend zum ISO Indach-Element. Das Gehäuse ist mit nichtbrennbarer Isolierung der Baustoffklasse A1 isoliert. Die ALU-kaschirte Dämmwolle ragt ca. 70 mm über den oberen Rand des Standrohres hinaus. Pressronde mit Dämmwolle, Gewindestiften und vier Klemmwinkeln zum anpressen des Pressdeckels und formschlüssigen Abdichten der durchgeführten Kabel und Leitungen. Lackierte Aluminiumwetterkappe mit vier Edelstahlhutmuttern und Dichtscheiben zur Befestigung an der Pressronde. Abmessungen: Innendurchmesser DN 160 Außenmantel: ca. 202 mm, Höhe 475 mm Dachneigung: 0° - 5° Liefern oder alternativ Pos. 01b	….. €	….. €
01 b)	… Stück	**FleSoDur FD DN 160 Aufdach-Element (ADE) mit Folienflansch** **Artikel-Nummer 15031691 – 15031698** wie vor, jedoch mit eingearbeiteter und eingedichteter Kunststoff-Dachfolie ohne Vlieseinlage zur Aufnahme der Dach- und Dichtungsbahn. Abmessung der Folie: ca. 480 x 480 mm Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO Bei Bestellung bitte den Folienhersteller / Typ angeben. Dachneigung: 0° - 5 Liefern	….. €	….. €
02	… Stück	**ISO Indach-Element (IDE) WFR 160** **Artikel-Nummer 822016010, 823016010 oder 824016010** Passendes Indach-Element (IDE) zur werkzeuglosen Verbindung mit der FleSoDur, bestehend aus nicht brennbaren Materialien. Klebe- und Befestigungsflansch gemäß Vorschrift, umlaufend ca. 100 mm, für mechanische Befestigung mit der Dachkonstruktion, sowie zur Aufnahme der Dampfsperre. Innenrohr aus verzinktem Stahlblech mit nicht brennbarer Dämmung, umlaufend ALU-kaschiert. Unterseite mit werkseitigem Anschlussstück zur bauseits verlegten WFR-Leitung. Schmelzpunkt > 1000 °C, Baustoffklasse A 1.	….. €	….. €

		Für Dachdämmstärken: H= 200 mm, 300 mm oder 400 mm – bei Bestellung bitte angeben. Stufenlos bis auf ca. 80 mm kürzbar Wärmeleitzahl: mind. 0,040 W (mk) DN 160 Dachneigung: 0° - 5° Liefern		
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Systemtechnik GmbH & Co. KG Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de