AUSSCHREIBUNGSTEXT

FleSoDur SD Steildach

FleSoDur SD flexible Durchführung für das Steildach
Einsatzbereiche: Rohr-, Medien-, Solar- und Kabeldurchführunge

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01	… Stück	**FleSoDur SD** **zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln, aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an der Original-Dachpfanne angearbeitet, verklebt und angedichtet.** **In first- oder traufseitig vormontierter Ausführung lieferbar. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung** **B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement.** **Farben: schwarz / naturrot / braun / grau** **weitere Farben auf Anfrage** **Dachneigung: nach Herstellerangaben** **Liefern**	….. €	….. €
01 a)	… Stück	**FleSoDur SD … wie zuvor beschrieben, mit Rohrstutzen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss** **Liefern**	….. €	….. €
02	… Stück	**FleSoDur SD** **zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an Universal-Bleicolor-Durchgangspfanne und Halteblech mit Z-Kantung angearbeitet, verklebt und angedichtet.** **Um 180° drehbares Oberteil zur Ausrichtung first- oder traufseitig. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement.** **Farben: schwarz / naturrot** **Dachneigung: nach Herstellerangaben** **Liefern**	….. €	….. €
02 a)	… Stück	**FleSoDur SD … wie zuvor beschrieben, mit Rohrstutzen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss** **Liefern**	….. €	….. €
03	… Stück	**FleSoDur SD** **zweiteiliges Element zur Durchführung von Rohren, Medienleitungen, Solarleitungen oder Kabeln aus lackiertem PUR-Hartschaum. Symmetrisches Grundelement an Universal-Bleicolor-Durchgangspfanne und Halteblech ohne Z-Kantung angearbeitet, verklebt und angedichtet. Zur Eindeckung bei Schiefer, Bieberschwanz, Glattziegel oder Schindel.** **Um 180° drehbares Oberteil zur Ausrichtung first- oder traufseitig. Ovale Öffnung, 90° zur Dachneigung, in der Abmessung B 90 x H 70 mm, mit geschlossenzelligem Dichtelement für die Öffnung, gegen Schnee u. Regeneintrieb. Befestigung des abnehmbaren Haubenkopfes mit vier Schrauben am Grundelement.** **Farben: schwarz / naturrot** **Dachneigung: nach Herstellerangaben** **Liefern**	….. €	….. €
03 a)	… Stück	**FleSoDur SD … wie zuvor beschrieben, mit Rohrstutzen Wärmedämmung im Kaltbereich und Anschlussstück mit Kragen für den Folienanschluss** **Liefern** dauerhaften Andichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß	….. €	….. €

		Liefern		
		Fabrikat SCHULTE & TODT Dachtechnik GmbH Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de