AUSSCHREIBUNGSTEXT

RSG – DN 100

RSG – DN 100

Rauch-Schutz-Gehäuse
Einsatzbereich: Zu- und Abluftanlagen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**RSG – DN 100** **Artikel-Nummer 50100000** RSG-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech als Ersatz für das T-Stück, mit integrierter Rauchsperre, zur Verhinderung der Rauchübertragung in andere Brandabschnitte nach Auslösung. Keine Querschnittsverengungen durch zusätzliche Bauteile in der Stichleitung, keine zusätzlichen Druckverluste. Stutzen mit Dichtlippe und unterem Stutzen mit zusätzlicher Anschlagdichtung zur Kompensation der Längenausdehnung im Brandfall. Wahlweise mit bis zu drei Anschlüssen. Zur Schließfolge und Funktion mit der Absperrvorrichtung ST-ADW (Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-031-2014) Öffnung vorne Keine Artikel-Nummer 50100000 DN 80 Artikel-Nummer 50100800 DN 100 Artikel-Nummer 50100100 Liefern	….. €	….. €
01 b)		**Optionale Seitenöffnungen links** DN 80 Artikel-Nummer 50100080li	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis
01 c)		**Optionale Seitenöffnungen rechts** DN 80 Artikel-Nummer 50100080re	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis
		Fabrikat SCHULTE & TODT Systemtechnik GmbH & Co. KG Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.

Weitere Informationen finden Sie auf: **www.schulte-todt.de**