AUSSCHREIBUNGSTEXT

RSG – DN 125

RSG – DN 125

Rauch-Schutz-Gehäuse
Einsatzbereich: Zu- und Abluftanlagen

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**RSG – DN 125** **Artikel-Nummer 50100125** RSG-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech als Ersatz für das T-Stück, mit integrierter Rauchsperre, zur Verhinderung der Rauchübertragung in andere Brandabschnitte nach Auslösung. Keine Querschnittsverengungen durch zusätzliche Bauteile in der Stichleitung, keine zusätzlichen Druckverluste. Stutzen mit Dichtlippe und unterem Stutzen mit zusätzlicher Anschlagdichtung zur Kompensation der Längenausdehnung im Brandfall. Wahlweise mit bis zu drei Anschlüssen. Zur Schließfolge und Funktion mit der Absperrvorrichtung ST-ADW (Brandschutztechnische Beurteilung Nr. BB-TUM-031-2014) Öffnung vorne Keine Artikel-Nummer 50125000 DN 80 Artikel-Nummer 50125800 DN 100 Artikel-Nummer 50125100 DN 125 Artikel-Nummer 50125125 Liefern	….. €	….. €
01 b)		**Optionale Seitenöffnungen links** DN 80 Artikel-Nummer 50125080li DN 100 Artikel-Nummer 50125100li	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis
01 c)		**Optionale Seitenöffnungen rechts** DN 80 Artikel-Nummer 50125080re DN 100 Artikel-Nummer 50125100re	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis
		Fabrikat SCHULTE & TODT Wiebelsheidestraße 16, 59757 Arnsberg Systemtechnik GmbH & Co. KG Tel. 02932 6394-3, info@schulte-todt.de		

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.

Weitere Informationen finden Sie auf: **www.schulte-todt.de**