AUSSCHREIBUNGSTEXT

mv DN 160

mv Dachhaube DN 160
Dachhauben für Lüftungsleitungen
Einsatzbereiche: Abluft, Zuluft, Dunstabzugshauben für das Steildach

POSITION	MENGE	BESCHREIBUNG	EP	GP
01 a)	… Stück	**mv Dachhaube DN 160** **Artikel-Nummer 110216010 schwarz und 110216020 naturrot** aus schlagregenfestem Polypropylen, UV-stabilisiert. Speziell für Lüftungsleitungen mit Kondensatableitung nach außen durch Doppelrohrtechnik. Schlagregensichere Ausblashaube, äußerst geringe Druckverluste und werkzeuglose Revisionsmöglichkeit am Haubenkopf. Senkrechte und sturmsichere Befestigung unter Dach mit Befestigungsschelle. Artikel-Nummer 930016014 Farbe: schwarz / naturrot Liefern	….. €	….. €
02 a)	… Stück	**Passform – Durchgangspfanne DN 160** aus koloriertem PUR-Hartschaum mit angeformter Kalotte. Äußerst bruchstabil, passend zur bauseitigen Eindeckung. Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 25° - 45°Dachneigung: 0° - 5° Liefern alternativ 2 b	….. €	….. €
02 b)	… Stück	**Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 mit Halteblech** **Artikel-Nummer 214516010 schwarz + 214516020 naturrot - 25° - 45°** **Artikel-Nummer 212516010 schwarz + 212516020 naturrot - 5° - 25°** bestehend aus Halteblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Abmessung: 550 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45° Liefern alternativ 2 c	….. €	….. €
02 c)	… Stück	**Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 160 ohne Halteblech** **Artikel-Nummer 224516010 schwarz + 224516020 naturrot - 25° - 45°** **Artikel-Nummer 222516010 schwarz + 222516020 naturrot - 5° - 25°** Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die bauseitige Eindeckung. Besonders geeignet für: Glattziegel, Biberschwanz, Schiefer, Reet, Schindel, Wellplatten. Abmessung: 500 x 500 mm Farben: schwarz / naturrot Dachneigung: 5° - 25° und 25° - 45° Liefern	….. €	….. €

03	… Stück	**Befestigungsschelle BFS mit Gelenk DN 160** **Artikel-Nummer 930016014** Aus verzinktem Bandstahl zur sturmsicheren Befestigung der senkrecht ausgerichteten Dachhaube an der Konstruktion des Daches für alle Dachneigungen geeignet **Liefern**	….. €	….. €
04	… Stück	**mv DIMA** **Artikel-Nummer 940033010** Diffusionsdichte Manschette für den sicheren Folienschluss der Dampfsperre und der Unterspannbahn. Mit sechs vorgezeichneten Schneidhilfen für die Rohrdurchmesser 100, 125, 150, 180, 200 und 250 mm in der Abmessung 325 x 325 mm und abgerundeten Ecken. Umlaufend ca. 30 mm spezial Butylkleber zur dauerhaften Andichtung an den Dachbahnen. Farbe: schwarz / Markierungen: weiß Liefern	….. €	….. €

Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de